








FARVEKORT

MULTICOAT
















MULTICOAT er en 1-komponent, halvblank maling, som beskytter godt mod vand og olie. Kan bruges både som primer og topcoat. Velegnet til alle typer både over vandlinien, såvel ind- som udvendigt.

	10000 White	
	11480 Mid Grey	
	19500 Light Grey	
	19990 Black	

BRILLIANT ENAMEL / POLYBEST

BRILLIANT ENAMEL (**BE**) malet oven på ALKYD PRIMER er et kraftigt 1-komponent system til maritime miljøer. Det er en emaljemalet med høj tæthed og klare farver. Den er let at påføre og har høj glans og farvebestandighed. Bruges over vandlinien på alle typer både.

POLYBEST (**PB**) er en 2-komponent polyurethan-emalet, som giver en flot finish med god holdbarhed, høj glans samt stor farvebestandighed og slidstyrke. Den er let at påføre, og du får et rigtig godt og stærkt resultat.

	10001 White BE / PB	
	13410 Shell White BE / PB	
	19500 Light Grey BE / PB	
	19990 Black BE / PB	
	20250 Inca Yellow PB	
	20450 Light Cream BE / PB	
	23800 Pearl White PB	
	24700 Cream PB	

OCEAN GLOSS

Er en to-komponent slutstrykning i polyuretan og af høj kvalitet . Den er hurtigtørrende og utrolig slidstærk.

	10121 Matterhorn White	
	10231 Pure White	
	10381 Off White	
	10501 Polar White	
	12221 Smoke Grey	
	19990 Black	

BUNDMALINGER

			
10000 White ADEFI	10160 Dove White B	10430 Volvo Grey J	19990 Black ABCDGH IJ
			
30390 True Blue BCDGH	31750 Souvenirs Blue BC	37110 Dark Blue A	41280 Green H
		A - GLIDE SPEED B - MILLE XTRA C - MILLE ULTIMATE 2 D - MILLE LIGHT E - MILLE WHITE F - HARD RACING WHITE	
50000 Red Brown H	51170 Red BCDG	G - HARD RACING XTRA H - BASIC I - ALU SAFE J - PROP-AF K - WATER GLIDE	
			
19990 Black K	03930 Blue K	51560 Copper K	Før søsætning. I vand.

Bemærk: Farve og glans er kontrolleret så omhyggeligt som muligt, men alligevel anbefaler vi at man foretager en sammenligning før påføring.

